



ZUSEX

Compleet Assortiment

Houtreparatiemiddelen en
constructieve lijmen


ZUSEX is een product van:
Nelf Lakfabrieken BV
Nieuweweg 5
9073 GN Marrum
Postbus 26
9172 ZS Ferwert
T. +31(0)518 418000
F. +31(0)518 418001
www.nelf.nl - info@nelf.nl

ZUSEX, houtreparatiemiddelen en constructieve lijmen

Zusex, al ruim 30 jaar een toonaangevend totaalpakket van 2-componenten lijmen en vullers voor de meest uiteenlopende reparaties aan houten kozijnen, ramen, deuren en trappen. Daarnaast is Zusex ook toepasbaar voor reparaties aan (natuur)steen, beton en stalen ondergronden. Zusex is zeer economisch in gebruik door de toegepaste verpakkingen, de lange houdbaarheid en in vrijwel alle gevallen te verwerken zonder toepassing van een speciale hechtprimer. Kortom, minder afval en een snellere verwerking door slechts één arbeidsgang. De ZUSEX producten zijn duurzaam elastisch en samengesteld uit hoogwaardige oplosmiddelvrije grondstoffen volgens de laatste stand van de techniek. Hierdoor zijn de Zusex producten toepasbaar op vrijwel elke in de bouw toegepaste ondergronden binnen en buiten.


- Verwerking zonder primer
- Eén kwaliteit voor zomer en winter
- Duurzaam elastisch

ZUSEX assortiment


| Product | Omschrijving | |
|--------------------------------|--|---|
| ZUSEX Renovatiecompound | Een oplosmiddelvrije reparatiemiddel voor zowel kleine als grotere reparaties (>10mm) in hout en (natuur)steen en diverse andere in de bouw toegepaste materialen; op basis van tweecomponenten epoxyhars. <i>Voldoet aan COT keur KO 04.20.</i> |  |
| ZUSEX Flexicompound* | Een oplosmiddelvrije houtreparatiepasta/lijm voor kleine reparaties (5-10mm) en het verlijmen van houten inzetstukken in deelvervangingsystemen; op basis van tweecomponenten epoxyhars. Geschikt voor deelvervangingsystemen op basis van Durodeen kunststof. <i>Voldoet aan COT keur KO 04.20.</i> |  |
| ZUSEX Snelcompound | Een oplosmiddelvrij sneldrogend reparatiemiddel voor kleinere herstelwerkzaamheden zoals spijker- en schroefgaten enz.; op basis van tweecomponenten epoxyhars. Schuurbaar na 20 minuten en binnen 30 minuten overschilderbaar. <i>Voldoet aan COT keur KO 04.20.</i> |  |
| ZUSEX Impregneer OV | Een oplosmiddelvrij impregneermiddel. Uitermate geschikt als afdichting van onbehandeld kops hout. Tevens toepasbaar als primer voor ZUSEX Flexicompound. |  |

* Gebruik van primer vereist.


Voorbeeldtoepassing ZUSEX Flexicompound




Openstaande verbindingen
frezen.



Impregneren met ZUSEX
Impregneer OV.



Uitgefreesde voeg volspu-
ten met ZUSEX Flexicom-
pound.



Met plamuurmes voeg
afmessen.

| ZUSEX Keuzematrix | Deelvervanging | Houtreparatie | Openstaande houtverbindingen | Kieren, naden, (wind)scheuren | Spijker / schroefgaten | Metaalreparaties/lasnaden | Hardstenen dorpels en vensterbanken | Natuurstenen elementen | Onbehandeld kops hout | Randafdichting plaatmateriaal | Hechting poreuze ondergronden |
|--------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ZUSEX Renovatiecompound | | XX | | | | XX | XX | XX | | | |
| ZUSEX Flexicompound | X | | X | X | | | | | | | |
| ZUSEX Snelcompound | | | | | XX | XX | | | | | |
| ZUSEX Impregneer OV | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |

x primer noodzakelijk; xx primer niet noodzakelijk

Voor informatie over projectadvies/
begeleiding, informeer bij uw
regionale ZUSEX dealer of bel
met T. 0518-418000.

